




TM.ONTEC S30 M1X CB



Numer katalogowy	TM-S3.MXCB0060W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	RAL9003
Widoczność	30 m
Luminancja	>2 cd/m²
Liczba źródeł światła	2
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	4.4 W
Zasilanie	210÷250 V AC
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	-25-55 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB





FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

CB H

4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,5

Odległość ściana - oprawa

1h
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,0
5,0
5,0
5,0

