

PRIMO A C1 CB W TM-A0.C1.CB01W



Номер: 1725



Номер:
4329/2021
Годен до:
19.05.2026



Номер:
B_VK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-
0180
Годен до:
19.05.2026





Номер: 1725



Номер: V1.2



Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	PRIMO A
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	CB - центральная батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	накладной, потолочный
Поток (сбой)	444* lm
Источник света	LED
Мощность источника света	4.5 W
Активная мощность	6.5 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+55 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [± 2 mm]	273 mm x 61 mm x 75 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.