

ONTEC APN 31P M DALI B TM-AN.31P.DA03B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1525



Номер: 88-116197



Номер: 1525



Номер: 3673



Номер: 1525



Номер: V1.4



Сертификат ДииА

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники

Применение

определение направления эвакуации

Семья

ONTEC AP

Цвет/Цвет согласно RAL

черный , RAL9005

Тип теста

DALI

Режим работы

M

Номинальное рабочее время

3 h

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK06

Класс изоляции

II

Материал

материал

Структура цвета

гладкая , глянец

Способ установки*

потолочный, накладной

Адаптация к использованию пиктограммы

да

Люмен

>200 cd/m²

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Источник света

LED

Мощность источника света

2.5 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700

Минимальная температура

+10 °C

Максимальная температура

+40 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

Тип DALI


A

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

60 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

403 mm x 61 mm x 211 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.