

# ONTEC APN 31P M DALI W TM-AN.31P.DA03W



Номер: 1525



Номер: 88-116197



Номер: 1525



Номер: 3673



Номер: 1525



Номер: V1.4



Сертификат ДиИА

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Производитель

**TM Technologie**

Категория

**аварийные светильники**

Применение

**определение направления эвакуации**

Семья

**ONTEC AP**

Цвет/Цвет согласно RAL

**белый , RAL9003**

Тип теста

**DALI**

Режим работы

**M**

Номинальное рабочее время

**3 h**

Степень герметичности

**IP20**

Степень защиты от ударов

**IK06**

Класс изоляции

**II**

Материал

**материал**

Структура цвета

**гладкая , глянец**

Способ установки\*

**потолочный, накладной**

Адаптация к использованию пиктограммы

**да**

Люмен

**>200 cd/m<sup>2</sup>**

Номинальное напряжение переменного тока

**210-250 V**

Источник света

**LED**

Мощность источника света

**2.5 W**

Срок службы светодиодов

**50000 h**

Цветовая температура

**5700**

Минимальная температура

**+10 °C**

Максимальная температура

**+40 °C**

Батарея

**LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**

Тип DALI


**A**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

**60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

**403 mm x 61 mm x 211 mm**



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.