

ONTEC AN 302 M AT W TM-AN.M2.AT03W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1525



Номер: 1525




Номер: 1525



Номер: V1.4



Производитель	TM Technologie
Применение	освещение открытого пространства
Семья	ONTEC A
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	авто-тест
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, потолочный
Поток (сбой)	241 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2.5 W
Активная мощность	6.7 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [± 2 mm]	327 mm x 61 mm x 46 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.