

PRIMO AP 40D 180 M AT B

TM-AP.40D.AT03B



Номер: 1725



Номер: 4329/2021
Годен до: 19.05.2026



Номер: B_VK_60112_0427_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-0180
Годен до: 19.05.2026



Номер: 1725




Номер: DIT_001



Номер: V1.0



| | |
|--|--|
| Производитель | TM Technologie |
| Категория | аварийные светильники |
| Применение | определение направления эвакуации |
| Семья | PRIMO AP |
| Цвет/Цвет согласно RAL | черный , RAL9005 |
| Структура цвета | окрашенная |
| Тип теста | авто-тест |
| Режим работы | M |
| Номинальное рабочее время | 3 h |
| Степень герметичности | IP20 |
| Степень защиты от ударов | IK07 |
| Класс изоляции | I |
| Материал | сталь |
| Способ установки* | потолочный |
| Адаптация к использованию пиктограммы | да |
| Есть ли пиктограмма в комплекте | да |
| Размеры пиктограммы | 400x200 mm |
| Размеры знака эвакуации | 400x200 mm |
| Тип пиктограммы | наклейка |
| Графический номер | K3 |
| Люмен | >500 cd/m² |
| Видимость | 40 m |
| Цветовая температура | 5700 K |
| Номинальное напряжение переменного тока | 210-250 V |
| Источник света | LED |
| Мощность источника света | 2 W |
| Срок службы светодиодов | 50000 h |
| Минимальная температура | +5 °C |
| Максимальная температура | +40 °C |
| Батарея | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 36 месяцы |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm] | 423 mm x 61 mm x 261 mm |



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.