

# PRIMO APZ 30D CB B TM-AZ.30D.CB01B



Номер: 1725



Номер:  
4329/2021  
Годен до:  
19.05.2026



Номер:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-  
0180  
Годен до:  
19.05.2026




Номер: 1725



Номер: V1.1



|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Производитель                                        | TM Technologie                    |
| Категория                                            | аварийные светильники             |
| Применение                                           | определение направления эвакуации |
| Семья                                                | PRIMO APZ                         |
| Цвет/Цвет согласно RAL                               | черный , RAL9005                  |
| Структура цвета                                      | окрашенная                        |
| Тип теста                                            | CB - центральная батарея          |
| Режим работы                                         | CB                                |
| Степень герметичности                                | IP20                              |
| Степень защиты от ударов                             | IK07                              |
| Класс изоляции                                       | I                                 |
| Материал                                             | сталь                             |
| Способ установки*                                    | потолочный                        |
| Адаптация к использованию пиктограммы                | да                                |
| Есть ли пиктограмма в комплекте                      | да                                |
| Размеры пиктограммы                                  | 319x193 mm                        |
| Размеры знака эвакуации                              | 300x150 mm                        |
| Тип пиктограммы                                      | пленка                            |
| Графический номер                                    | K3, D3                            |
| Люмен                                                | >500 cd/m <sup>2</sup>            |
| Видимость                                            | 30 m                              |
| Цветовая температура                                 | 5700 K                            |
| Номинальное напряжение переменного тока              | 210-250 V                         |
| Номинальное напряжение постоянного тока              | 186-254 V                         |
| Источник света                                       | LED                               |
| Мощность источника света                             | 1.8 W                             |
| Срок службы светодиодов                              | 50000 h                           |
| Минимальная температура                              | -15 °C                            |
| Максимальная температура                             | +55 °C                            |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 60 месяцы                         |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm]                      | 324 mm x 61 mm x 698 mm           |



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.