

PRIMO APZ 30D CB W TM-AZ.30D.CB01W



Номер: 1725



Номер: 4329/2021
Годен до: 19.05.2026



Номер: B_VK_60112_0427_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1725



Номер: DC-UAE-0180
Годен до: 19.05.2026




Номер: 1725



Номер: V1.1



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO APZ
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Структура цвета	окрашенная
Тип теста	CB - центральная батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK07
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	потолочный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	319x193 mm
Размеры знака эвакуации	300x150 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K3, D3
Люмен	>500 cd/m²
Видимость	30 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	1.8 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+55 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	324 mm x 61 mm x 698 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.