

PRIMO APZ 30DC 180 M AT B TM-AZ.30DCAT03B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1725



Номер:
6077/2026
Годен до:
19.05.2031



Номер:
B_BK_60112_0427_2024
Годен до:
24.01.2030




Номер: 1725



Номер: DC-UAE-
0374
Годен до:
19.05.2031



Номер: 1725




Номер: DIT_001




Номер: V1.1








Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	PRIMO APZ
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Структура цвета	окрашенная
Тип теста	авто-тест
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK07
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	потолочный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	319x193 mm
Размеры знака эвакуации	300x150 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K3, D3
Люмен	>500 cd/m²
Видимость	30 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Источник света	LED
Мощность источника света	2.1 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	+5 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	324 mm x 61 mm x 698 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



					
3	8	18	-	-	
3,5	9,5	21,5	-	-	
4,5	10,5	26	-	-	
5,5	10,5	29	-	-	
6,5	5	30	-	-	
7,5	4,5	20	-	-	
E _{min} ≥ 1 lx					