TM TECHNOLOGIE

INDUST B 20L CB DALI-2 LEXAN A
TM-B2.0LCD009LA

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 3626 | Номер: 5386/2024 Годен до: 15.05.2029 | Номер: 3626 | Номер: 2016 | Номер: 3626 | Номер: V1.0



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**определение направления эвакуации, туннельное освещение**
Семья	**INDUST B2**
Цвет	**сырой**
Тип теста	**CD - CB DALI2**
Режим работы	**CB**
Степень герметичности	**IP66, IP69**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**I**
Материал	**нержавеющая сталь**
Структура цвета	**сырая**
Способ установки*	**накладной, настенный**
Адаптация к использованию пиктограммы	**да**
Люмен	**>200 cd/m²**
Поток (сбой)	**1000 lm**
Номинальное напряжение переменного тока	**220-240 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**186-254 V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**5 W**
Активная мощность	**15.3 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**-25 °C**
Максимальная температура	**+45 °C**
Батарея	**-**
Тип DALI	**A**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**481 mm x 75 mm x 692 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.