

INDUST B 20L CB DALI-2 LEXAN A TM-B2.0LCD009LA

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3625



Номер:
5386/2024
Годен до:
15.05.2029



Номер: 3625



Номер: 2016




Номер: 3625



Номер: V1.0



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации, туннельное освещение
Семья	INDUST B2
Тип теста	CD - CB DALI2
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP66, IP69
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	I
Материал	нержавеющая сталь
Структура цвета	сырая
Способ установки*	накладной, настенный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Люмен	>200 cd/m²
Поток (сбой)	1000 lm
Номинальное напряжение переменного тока	220-240 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	5 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	-25 °C
Максимальная температура	+45 °C
Батарея	-
Тип DALI	A
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	481 mm x 75 mm x 692 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.