

# INDUST B 3DF CBM H TM-B3.DFCBM090H

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3725



Номер:  
5436/2024  
Годен до:  
09.07.2029



Номер: 3725



Номер: 3725




Номер: DIT\_004



Номер: V1.0



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>определение направления эвакуации, туннельное освещение</b>
Семья	<b>INDUST B3</b>
Тип теста	<b>CBM - центральная адресуемая батарея</b>
Режим работы	<b>CB</b>
Степень герметичности	<b>IP66, IP69</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK08</b>
Класс изоляции	<b>I</b>
Материал	<b>нержавеющая сталь</b>
Способ установки*	<b>накладной, настенный</b>
Люмен	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>1.6 W</b>
Активная мощность	<b>* W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>220-240 V</b>
Номинальное напряжение постоянного тока	<b>186-254 V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>-25 °C</b>
Максимальная температура	<b>+45 °C</b>
Батарея	<b>-</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>560 mm x 105 mm x 435 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.