

INDUST B 4DF CB DALI-2 H TM-B4.DFCD0090H

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3725



Номер:
5436/2024
Годен до:
09.07.2029



Номер: 3725



Номер: 2016



Номер: 3725




Номер: V1.0



Производитель	TM TECHNOLOGIE
Применение	определение направления эвакуации, туннельное освещение
Семья	INDUST B4
Тип теста	CD - CB DALI2
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP66, IP69
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	I
Материал	нержавеющая сталь
Способ установки*	накладной, настенный
Люмен	>200 cd/m²

Источник света	LED
Мощность источника света	1.5 W
Активная мощность	12.4 W
Номинальное напряжение переменного тока	220-240 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	-25 °C
Максимальная температура	+45 °C
Батарея	-
Тип DALI	A
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 635 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.