

# INDUST B5D CB DALI-2 H TM-B5.D0CD0090H

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3725



Номер:  
5436/2024  
Годен до:  
09.07.2029



Номер: 3725



Номер: 2016



Номер: 3725



Номер: V1.0



Производитель	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Категория	<b>аварийные светильники</b>
Применение	<b>определение направления эвакуации, туннельное освещение</b>
Семья	<b>INDUST B5</b>
Структура цвета	<b>сырая</b>
Тип теста	<b>CD - CB DALI2</b>
Режим работы	<b>CB</b>
Степень герметичности	<b>IP66, IP69</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK08</b>
Класс изоляции	<b>I</b>
Материал	<b>нержавеющая сталь</b>
Способ установки*	<b>накладной, настенный</b>
Адаптация к использованию пиктограммы	<b>да</b>
Размеры пиктограммы	<b>357x672 mm</b>
Размеры знака эвакуации	<b>330x660 mm</b>
Тип пиктограммы	<b>плексиглас ПММА</b>
Люмен	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Видимость	<b>66 m</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>220-240 V</b>
Номинальное напряжение постоянного тока	<b>186-254 V</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>1.5 W</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Минимальная температура	<b>-25 °C</b>
Максимальная температура	<b>+45 °C</b>
Батарея	<b>-</b>
Тип DALI	<b>A</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>560 mm x 105 mm x 795 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.