

INDUST B5D CB DALI-2 H TM-B5.D0CD009LH



Номер: 3725



Номер:
5436/2024
Годен до:
09.07.2029



Номер: 3725



Номер: 2016



Номер: 3725



Номер: V1.0



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации, туннельное освещение
Семья	INDUST B5
Структура цвета	сырая
Тип теста	CD - CB DALI2
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP66, IP69
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	I
Материал	нержавеющая сталь
Способ установки*	накладной, настенный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Размеры пиктограммы	357x672 mm
Размеры знака эвакуации	330x660 mm
Тип пиктограммы	плексиглас ПММА
Люмен	>200 cd/m²
Видимость	66 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	220-240 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	1.5 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-25 °C
Максимальная температура	+45 °C
Батарея	-
Тип DALI	A
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 795 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.