

# BOA IN RC1 CBM TM-BIRC1CBM0000

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1125



Номер:  
5912/2025  
Годен до:  
29.11.2030




Номер:  
B\_BK\_60112\_0421\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1125



Номер: 1125



Номер: V2



Номер: V2.1



Производитель **TM Technologie**  
Применение **аварийное освещение**  
Семья **BOA IN**

Тип теста **CBM - центральная адресуемая батарея**

Режим работы **CB**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK03**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки\* **потолочный, скрытый монтаж, накладной**

Поток (сбой) **293 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **2.5 W**

Активная мощность **4.3 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **186-254 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**



Минимальная температура **-15 °C**

Максимальная температура **+55 °C**

Батарея **-**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **H x Ø [±2 mm] 21 mm x 50 mm**



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.