TM TECHNOLOGIE

BOA IN RC1 CBM
TM-BIRC1CBM0000

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 1126

Номер: 5912/2025
Годен до: 29.11.2030

Номер: B_BK_60112_0421_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 1126

Номер: 1126

Номер: V2

Номер: V2.1

Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**аварийное освещение**
Семья	**BOA IN**
Тип теста	**CBM - центральная адресуемая батарея**
Режим работы	**CB**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK03**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**потолочный, скрытый монтаж, накладной**
Поток (сбой)	**293 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**2.5 W**
Активная мощность	**4.3 W**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**186-254 V**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**-15 °C**
Максимальная температура	**+55 °C**
Батарея	**-**
Коррекция коэффициента мощности (PFC)	**0,83**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**





* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.