

BOA IN RC1 60 M DATA2 TM-BIRC1DDM6000

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1125



Номер: 5912/2025
Годен до: 29.11.2030




Номер: В_ВК_60112_0421_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1125



Номер: 1125





Номер: V1



Номер: V2.1



Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	BOA IN
Тип теста	DATA2
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	потолочный, скрытый монтаж, накладной
Поток (сбой)	293 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2.5 W
Активная мощность	3.3 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	9	20	-	-
4	11	25	-	-
5	12,5	29	-	-
6	13	32	-	-
7	5	28	-	-
8	3	25	-	-
9	4	20	-	-
10	4	18	-	-

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.

E_{min} ≥ 1 lx