TM TECHNOLOGIE

BOA IN RC1 60 NM ST
TM-BIRC1STN6000

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 1126 | Номер: 5912/2025 Годен до: 29.11.2030 | Номер: B_BK_60112_0421_2024 Годен до: 24.01.2030 | Номер: 1126 | Номер: 1126 | Номер: V1 | Номер: V2.1

Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**аварийное освещение**
Семья	**BOA IN**
Тип теста	**стандарт**
Режим работы	**NM**
Номинальное рабочее время	**1 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK03**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**потолочный, скрытый монтаж, накладной**
Поток (сбой)	**293 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**2.5 W**
Активная мощность	**1.2 W**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+10 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**24 месяцы**
Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**





h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	9	20	-	-
4	11	25	-	-
5	12,5	29	-	-
6	13	32	-	-
7	5	28	-	-
8	3	25	-	-
9	4	20	-	-
10	4	18	-	-

Emin ≥ 1 lx

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.