TM TECHNOLOGIE

BOA IN RM1 180 NM AT
TM-BIRM1ATN8000

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 1126

Номер: 5912/2025
Годен до: 29.11.2030

Номер: B_BK_60112_0421_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 1126


Номер: 1126


Номер: DIT.V1.01

Номер: V2.1



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**освещение открытого пространства**
Семья	**BOA IN**
Тип теста	**авто-тест**
Режим работы	**NM**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK03**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**потолочный, скрытый монтаж, накладной**
Поток (сбой)	**150 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**2.5 W**
Активная мощность	**1.2 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+10 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**36 месяцы**
Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**





h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3	9,5	3	9,5
4	3,5	11	3,5	11
5	3	12	3	12
6	3	13	3	13
7	3	13	3	13
8	3,5	13	3,5	13
9	3	13	3	13
10	2,5	13,5	2,5	13,5

Emin ≥ 0,5 lx

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.

 Дата создания: 21.11.2026