

BOA IN RM1 CBM TM-BIRM1CBM0000

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1125



Номер:
5912/2025
Годен до:
29.11.2030



Номер:
B_BK_60112_0421_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1125



Номер: 1125



Номер: V2



Номер: V2.1



Производитель **TM Technologie**

Применение **освещение открытого пространства**

Семья **BOA IN**

Тип теста **CBM - центральная адресуемая батарея**

Режим работы **CB**

Степень герметичности **IP20**

Степень защиты от ударов **IK03**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки* **потолочный, скрытый монтаж, накладной**

Поток (сбой) **345 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **2.5 W**

Активная мощность **4.3 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **186-254 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**



Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **-15 °C**

Максимальная температура **+55 °C**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **H x Ø [±2 mm] 21 mm x 50 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.