

BOA IN RM1 60 NM DATA2 TM-BIRM1DDN6000

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1125



Номер:
5912/2025
Годен до:
29.11.2030



Номер:
В_ВК_60112_0421_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1125



Номер: 1125




Номер: DIT_001




Номер: V2.1



Производитель	TM Technologie
Применение	освещение открытого пространства
Семья	BOA IN
Тип теста	DATA2
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	потолочный, скрытый монтаж, накладной
Поток (сбой)	345 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2.5 W
Активная мощность	1.2 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3	8,5	3	8,5
3	3	9,5	3	9,5
4	3,5	11	3,5	11
5	3	12	3	12
6	3	13	3	13
7	3	13	3	13
8	3,5	13	3,5	13
9	3	13	3	13
10	2,5	13,5	2,5	13,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$