

BOA IN RM1 60 NM ST TM-BIRM1STN6000

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1125



Номер: 5912/2025
Годен до: 29.11.2030




Номер: B_BK_60112_0421_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1125



Номер: 1125





Номер: V1



Номер: V2.1



Производитель	TM Technologie
Применение	освещение открытого пространства
Семья	BOA IN
Тип теста	стандарт
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	потолочный, скрытый монтаж, накладной
Поток (сбой)	345 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2.5 W
Активная мощность	1.2 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	24 месяца
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



2,5	4	10	4	10
3	4,5	11,5	4,5	11,5
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5	16,5	5	16,5
7	5	17,5	5	17,5
8	5	18,5	5	18,5
9	4	19,5	4	19,5
10	4	20	4	20

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.