

BOA IN RM2 302 M DALI-2 TM-BIRM2DLM3000

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1125



Номер: 5912/2025
Годен до: 29.11.2030



Номер: В_ВК_60112_0421_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1125



Номер: 7489



Номер: 1125



Номер: DIT_001



Номер: V2.1



Сертификат ДиИА

<https://www.dali-alliance.org/products/7489/vip-rs>

Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники

Применение

освещение открытого пространства

Семья

BOA IN

Тип теста

DALI2

Режим работы

M

Номинальное рабочее время

3 h

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK03

Класс изоляции

II

Материал

материал

Структура цвета

сатин, матовое

Способ установки*

потолочный, скрытый монтаж, накладной

Поток (сбой)

241 lm

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Источник света

LED

Мощность источника света

2.5 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+10 °C

Максимальная температура

+40 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

Тип DALI

A

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)




60 месяцы

Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]

21 mm x 50 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	4	9	4	9
3	4	10,5	4	10,5
4	4	12,5	4	12,5
5	4,5	13,5	4,5	13,5
6	4	15	4	15
7	3,5	16	3,5	16
8	4	16,5	4	16,5
9	3,5	17	3,5	17
10	3	17,5	3	17,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$