

BOA IN RM2 302 M DALI-2 TM-BIRM2DLM3000

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1125



Номер: 5912/2025
Годен до: 29.11.2030



Номер: В_ВК_60112_0421_2024
Годен до: 24.01.2030




Номер: 1125



Номер: 7489



Номер: 1125




Номер: V1




Номер: V2.1



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	освещение открытого пространства
Семья	BOA IN
Тип теста	DALI2
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	II
Материал	материал
Структура цвета	сатин, матовое
Способ установки*	потолочный, скрытый монтаж, накладной
Поток (сбой)	241 lm
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Источник света	LED
Мощность источника света	2.5 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+10 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Тип DALI	A
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	4	9	4	9
3	4	10,5	4	10,5
4	4	12,5	4	12,5
5	4,5	13,5	4,5	13,5
6	4	15	4	15
7	3,5	16	3,5	16
8	4	16,5	4	16,5
9	3,5	17	3,5	17
10	3	17,5	3	17,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$