

ГЛАВНАЯ СТАНЦИЯ TM-CB 48 01/007-C08-S00-SL АНТРАЦИТ TM-C4.02107SELD

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 4326



Номер: 4326



Номер: 4326



Система центральной батареи **TM-CB 48 V** — это современное и энергоэффективное решение для питания аварийного освещения из одной центральной точки. Благодаря компактной и модульной конструкции система позволяет легко расширять и подключать светильники общей мощностью до 1440 Вт, в зависимости от выбранной модели. Интуитивно понятный, четкий дисплей облегчает обслуживание и обеспечивает быстрый доступ к информации о состоянии установки. Низкое напряжение 48 В обеспечивает высокий уровень безопасности при монтаже и обслуживании. В зависимости от версии система предлагает мониторинг цепей или отдельных светильников, обеспечивая постоянный контроль и надежность работы в повседневной эксплуатации.

Производитель	TM TECHNOLOGIE
Применение	центральная батарея
Цвет/Цвет согласно RAL	антрацит , RAL7016
Класс изоляции	I
Степень герметичности	IP30
Гарантия (корпус, электронная схема)	60 месяцев
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	360 mm x 193 mm x 674 mm

ВОЗМОЖНОСТИ

Максимальное количество светильников в системе	160 шт.
Максимальное количество светильников на цепи/канале	20 шт.
Максимальное расстояние между панелью управления и светильником	1000 m
Есть ли у него C-Panel (дисплей)	да
Разрешенная топология	параллельное соединение
Максимальная мощность светильников для автономности CB 1 h	213 W
Максимальная мощность светильников для автономности CB 2 h	111 W
Максимальная мощность светильников для автономности CB 3 h	84 W
Максимальная мощность светильников для автономности CB 8 h	38 W

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Кабель панель управления-светильники	
Сечение кабеля питания переменного тока	3 x 1,5 - 4,0 mm ²
Тип и сечение кабеля питания для светильников	2 x 1,5 - 2,5 mm ²

ТОПОЛОГИЯ

**AKU AGM 12V 7.0-7.2AH
TM-AAL7A2.UN.B1**

Producer's datasheet:

