ГЛАВНАЯ СТАНЦИЯ TM-CB 48 M2/034-C08-S00-SL АНТРАЦИТ TM-C4.09634SPLD

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 4326 Номер: 4326 Номер: 4326



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**центральная батарея**
Цвет/Цвет согласно RAL	**антрацит , RAL7016**
Класс изоляции	**I**
Степень герметичности	**IP30**
Гарантия (корпус, электронная схема)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**420 mm x 238 mm x 836 mm**

ВОЗМОЖНОСТИ

Максимальное количество светильников в системе	**160 шт.**
Максимальное количество светильников на цепи/канале	**20 шт.**
Есть ли у него C-Panel (дисплей)	**да**
Разрешенная топология	**параллельное соединение**
Максимальная мощность светильников для автономности CB 1 h	**960 W**
Максимальная мощность светильников для автономности CB 2 h	**587 W**
Максимальная мощность светильников для автономности CB 3 h	**407 W**
Максимальная мощность светильников для автономности CB 8 h	**187 W**

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Кабель панель управления-светильники	
Сечение кабеля питания переменного тока	**3 x 1.5 - 4.0 mm²**
Тип и сечение кабеля питания для светильников	**2 x 1,5 - 2,5 mm²**

Система центральной батареи **TM-CB 48 V** — это современное и энергоэффективное решение для питания аварийного освещения из одной центральной точки. Благодаря компактной и модульной конструкции система позволяет легко расширять и подключать светильники общей мощностью до 1440 Вт, в зависимости от выбранной модели. Интуитивно понятный, четкий дисплей облегчает обслуживание и обеспечивает быстрый доступ к информации о состоянии установки. Низкое напряжение 48 В обеспечивает высокий уровень безопасности при монтаже и обслуживании. В зависимости от версии система предлагает мониторинг цепей или отдельных светильников, обеспечивая постоянный контроль и надежность работы в повседневной эксплуатации.

ТОПОЛОГИЯ

AKU AGM 12V 34Ah
TM-A5L034.UN.B1



Producer's datasheet: