

ГЛАВНАЯ СТАНЦИЯ TM-CB 48 03/055-C08-S00-SL АНТРАЦИТ TM-C4.14455ELD

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 4326



Номер: 4326



Номер: 4326



Система центральной батареи **TM-CB 48 V** – это современное и энергоэффективное решение для питания аварийного освещения из одной центральной точки. Благодаря компактной и модульной конструкции система позволяет легко расширять и подключать светильники общей мощностью до 1440 Вт, в зависимости от выбранной модели. Интуитивно понятный, четкий дисплей облегчает обслуживание и обеспечивает быстрый доступ к информации о состоянии установки. Низкое напряжение 48 В обеспечивает высокий уровень безопасности при монтаже и обслуживании. В зависимости от версии система предлагает мониторинг цепей или отдельных светильников, обеспечивая постоянный контроль и надежность работы в повседневной эксплуатации.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Производитель | TM TECHNOLOGIE |
| Применение | центральная батарея |
| Цвет/Цвет согласно RAL | антрацит , RAL7016 |
| Класс изоляции | I |
| Степень герметичности | IP30 |
| Гарантия (корпус, электронная схема) | 60 месяцев |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm] | 610 mm x 178 mm x 954 mm |

ВОЗМОЖНОСТИ

| | |
|---|-------------------------|
| Максимальное количество светильников в системе | 160 шт. |
| Максимальное количество светильников на цепи/канале | 20 шт. |
| Максимальное расстояние между панелью управления и светильником | 1000 m |
| Есть ли у него C-Panel (дисплей) | да |
| Разрешенная топология | параллельное соединение |
| Максимальная мощность светильников для автономности CB 1 h | 1440 W |
| Максимальная мощность светильников для автономности CB 2 h | 867 W |
| Максимальная мощность светильников для автономности CB 3 h | 700 W |
| Максимальная мощность светильников для автономности CB 8 h | 313 W |

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

PRZEWODY ZASILAJĄCE

| | |
|---|-------------------------------|
| Кабель панель управления-светильники | |
| Сечение кабеля питания переменного тока | 3 x 1,5 - 4,0 mm ² |
| Тип и сечение кабеля питания для светильников | 2 x 1,5 - 2,5 mm ² |

ТОПОЛОГИЯ

**AKU AGM 12V 55Ah
TM-A6L055.UN.B1**



Producer's datasheet:

