

INDUST L 1D CB N TM-IL.L1CB0090N

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 2725



Номер:
4741/2022
Годен до:
12.09.2027



Номер: 2725




Номер: 2725



Номер: V1.0



Производитель	TM Technologie
Применение	туннельное освещение , определение направления эвакуации
Семья	INDUST L
Тип теста	CB - центральная батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP66, IP69
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	I
Материал	нержавеющая сталь
Способ установки*	накладной, настенный
Поток (сбой)	1350 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	40.7 W
Активная мощность	44.5 W
Номинальное напряжение переменного тока	220-240 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	525 nm
Минимальная температура	-25 °C
Максимальная температура	+45 °C
Батарея	-
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	1460 mm x 39 mm x 1910 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.