TM TECHNOLOGIE

INDUST L 1D CB DALI 2 N
TM-IL.L1CD0090N

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 2726

Номер: 4741/2022
Годен до: 12.09.2027

Номер: 2726

Номер: 7505

Номер: 2726

Номер: V1.0



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**туннельное освещение , определение направления эвакуации**
Семья	**INDUST L**
Цвет	**сырой**
Тип теста	**CD - CB DALI2**
Режим работы	**CB**
Степень герметичности	**IP66, IP69**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**I**
Материал	**нержавеющая сталь**
Способ установки*	**накладной, настенный**
Поток (сбой)	**1350 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**40.7 W**
Активная мощность	**42.2 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**220-240 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**186-254 V**
Цветовая температура	**525 nm**
Минимальная температура	**-25 °C**
Максимальная температура	**+45 °C**
Батарея	**-**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**1460 mm x 39 mm x 1910 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.

 Дата создания: 24.11.2026