

INDUST L 1D CB DALI 2 N TM-IL.L1CD0090N

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 2725



Номер:
4741/2022
Годен до:
12.09.2027



Номер: 2725



Номер: 7505



Номер: 2725



Номер: V1.0



Производитель **TM Technologie**
Применение **туннельное освещение ,
определение направления
эвакуации**

Семья **INDUST L**

Тип теста **CD - CB DALI2**

Режим работы **CB**

Степень герметичности **IP66, IP69**

Степень защиты от ударов **IK08**

Класс изоляции **I**

Материал **нержавеющая сталь**

Способ установки* **накладной, настенный**

Поток (сбой) **1350 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **40.7 W**

Активная мощность **42.2 W**

Номинальное напряжение переменного
тока **220-240 V**

Номинальное напряжение постоянного
тока **186-254 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **525 nm**

Минимальная температура **-25 °C**

Максимальная температура **+45 °C**

Батарея **-**

Гарантия (корпус, электронная схема,
источник света) **60 месяцев**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]** **1460 mm x 39 mm x 1910 mm**

