

INDUST N M1 60 NM AT W TM-IN.M1ATN690W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 2825



Номер:
5048/2023
Годен до:
27.07.2028



Номер: 2825



Номер: 2825





Номер: V1



Номер: V1.3



| | |
|--|---|
| Производитель | TM TECHNOLOGIE |
| Применение | освещение открытого пространства |
| Семья | INDUST N |
| Цвет/Цвет согласно RAL | белый , RAL9003 |
| Тип теста | авто-тест |
| Режим работы | NM |
| Номинальное рабочее время | 1 h |
| Степень герметичности | IP66, IP69 |
| Степень защиты от ударов | IK08 |
| Класс изоляции | I |
| Материал | сталь |
| Способ установки* | накладной, настенный |
| Поток (сбой) | 327 lm |
| Источник света | LED |
| Мощность источника света | 3 W |
| Активная мощность | 1.2 W |
| Номинальное напряжение переменного тока | 210-250 V |
| Срок службы светодиодов | 50000 h |
| Цветовая температура | 5700 K |
| Минимальная температура | + 0 °C |
| Максимальная температура | +40 °C |
| Батарея | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 36 месяцы |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm] | 243 mm x 114 mm x 195 mm |



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.