

INDUST N M1 CBM B TM-IN.M1CBM090B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 2825



Номер:
5048/2023
Годен до:
27.07.2028



Номер: 2825





Номер: V2



Номер: V1.3



Производитель	TM TECHNOLOGIE
Применение	освещение открытого пространства
Семья	INDUST N
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Тип теста	CBM - центральная адресуемая батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP66, IP69
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	накладной, настенный
Поток (сбой)	327 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	3 W
Активная мощность	4.4 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+55 °C
Батарея	-
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	243 mm x 114 mm x 195 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.