

# INDUST N M1 60 NM ST B TM-IN.M1STN690B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 2825



Номер:  
5048/2023  
Годен до:  
27.07.2028



Номер: 2825



Номер: 2825





Номер: V1



Номер: V1.3



Производитель	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Применение	<b>освещение открытого пространства</b>
Семья	<b>INDUST N</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>черный , RAL9005</b>
Тип теста	<b>стандарт</b>
Режим работы	<b>NM</b>
Номинальное рабочее время	<b>1 h</b>
Степень герметичности	<b>IP66, IP69</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK08</b>
Класс изоляции	<b>I</b>
Материал	<b>сталь</b>
Способ установки*	<b>накладной, настенный</b>
Поток (сбой)	<b>327 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>3 W</b>
Активная мощность	<b>1.2 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>+ 0 °C</b>
Максимальная температура	<b>+40 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>24 месяца</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>243 mm x 114 mm x 195 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.