

ITECH C1 302 M AT W COLD TM-IT.C1ATM36CW

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0925



Номер:
4570/2022
Годен до:
10.04.2027



Номер: 88-
137960



Номер:
B_BK_60112_0422_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0925



Номер: 0925




Номер: V1



Номер: V2.12



Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	ITECH
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	авто-тест
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK06
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом
Поток (сбой)	238 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2 W
Активная мощность	6.4 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	8	18,5	-	-
3	9,5	21	-	-
4	10,5	25	-	-
5	7	27	-	-
6	4,5	25	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4,5	16	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$