

# ITECH C1 302 M AT W COLD TM-IT.C1ATM36CW

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0925



Номер:  
4570/2022  
Годен до:  
10.04.2027



Номер: 88-  
137960



Номер:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 0925



Номер: 0925




Номер: DIT\_001



Номер: V2.12



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>аварийное освещение</b>
Семья	<b>ITECH</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>белый , RAL9003</b>
Тип теста	<b>авто-тест</b>
Режим работы	<b>M</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP65</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK06</b>
Класс изоляции	<b>II</b>
Материал	<b>материал</b>
Способ установки*	<b>накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом</b>
Поток (сбой)	<b>238 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>2 W</b>
Активная мощность	<b>6.4 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>-15 °C</b>
Максимальная температура	<b>+40 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>36 месяцы</b>
Размеры нетто <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>74 mm x 171 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	8	18,5	-	-
3	9,5	21	-	-
4	10,5	25	-	-
5	7	27	-	-
6	4,5	25	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4,5	16	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$