

ITECH C2 105 M DATA2 B TM-IT.C2DDM160B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0925



Номер:
4570/2022
Годен до:
10.04.2027



Номер: 88-
137960



Номер:
B_BK_60112_0422_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0925



REACH
compliant



RoHS
compliant

Номер: 0925



PLIK.LDT



LED


Номер: DIT_001




Номер: V2.12



Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	ITECH
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Тип теста	DATA2
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK06
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом
Поток (сбой)	478 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	4.5 W
Активная мощность	6 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+ 0 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	8,5	19,5	-	-
3	10	22	-	-
4	12	27,5	-	-
5	13,5	32	-	-
6	15	36	-	-
7	12	39	-	-
8	7	35	-	-
9	5,5	30	-	-
10	5,5	25	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$