

ITECH C2 305 M DATA2 B TM-IT.C2DDM360B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0925



Номер:
4570/2022
Годен до:
10.04.2027



Номер: 88-
137960




Номер:
B_BK_60112_0422_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0925



Номер: 0925




Номер: V1



Номер: V2.12



Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	ITECH
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Тип теста	DATA2
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK06
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом
Поток (сбой)	478 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	4.5 W
Активная мощность	6 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+ 0 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.