TM TECHNOLOGIE

ITECH C2 305 M DALI-2 W
TM-IT.C2DLM360W

Номер: 0925

Номер: 4570/2022
Годен до: 10.04.2027

Номер: B_BK_60112_0422_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0925

Номер: 7492

Номер: 0925

Номер: DIT_001

Номер: V2.12

Сертификат ДииА	**https://www.dali-alliance.org/products/7492/itech**
Производитель	**TM Technologie**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**аварийное освещение**
Семья	**ITECH**
Цвет/Цвет согласно RAL	**белый , RAL9003**
Тип теста	**DALI2**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP65**
Степень защиты от ударов	**IK06**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Структура цвета	**гладкая , глянец**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом**
Поток (сбой)	**478 lm**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**4.5 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+ 0 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Тип DALI	**A**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]	**74 mm x 171 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.


180°
210°
150°
240°
120°
270°
90°
300°
60°
330°
30°
0°
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
C0-C180
C90-C270
cd/1000lm