

ITECH M1 60 NM AT G TM-IT.M1ATN660G

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0925



Номер: 4570/2022
Годен до: 10.04.2027



Номер: 88-137960



Номер: B_BK_60112_0422_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 0925




Номер: 0925




Номер: DIT_001



Номер: V2.12



Производитель	TM Technologie
Применение	освещение открытого пространства
Семья	ITECH
Цвет/Цвет согласно RAL	серый , RAL7035
Тип теста	авто-тест
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK06
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом
Поток (сбой)	389 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2 W
Активная мощность	1.2 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+ 0 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	11	3,5	11
3	4	12	4	12
4	4,5	13,5	4,5	13,5
5	5	15	5	15
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4	19,5	4	19,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$