

# ITECH M1 60 NM AT G TM-IT.M1ATN660G

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0925



Номер:  
4570/2022  
Годен до:  
10.04.2027



Номер: 88-  
137960



Номер:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 0925




Номер: 0925




Номер: V1






Номер: V2.12



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>освещение открытого пространства</b>
Семья	<b>ITECH</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>серый , RAL7035</b>
Тип теста	<b>авто-тест</b>
Режим работы	<b>NM</b>
Номинальное рабочее время	<b>1 h</b>
Степень герметичности	<b>IP65</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK06</b>
Класс изоляции	<b>II</b>
Материал	<b>материал</b>
Способ установки*	<b>накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом</b>
Поток (сбой)	<b>389 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>2 W</b>
Активная мощность	<b>1.2 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>+ 0 °C</b>
Максимальная температура	<b>+40 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>36 месяцы</b>
Размеры нетто <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>74 mm x 171 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	11	3,5	11
3	4	12	4	12
4	4,5	13,5	4,5	13,5
5	5	15	5	15
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4	19,5	4	19,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$