

ITECH S1 60 NM AT B TM-IT.S1ATN660B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0925



Номер:
4570/2022
Годен до:
10.04.2027



Номер: 88-
137960



Номер:
B_BK_60112_0422_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0925



Номер: 0925




Номер: V1



Номер: V2.12







Производитель	TM Technologie
Применение	освещение открытого пространства
Семья	ITECH
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Тип теста	авто-тест
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	1 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK06
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом
Поток (сбой)	377 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2 W
Активная мощность	1.2 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+ 0 °C
Максимальная температура	+40 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



				
2,5	6	14	6	14
3	7	16	7	16
4	8	18	8	18
5	4	18	4	18
6	3	17	3	17
7	4	16	4	16
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$