TM TECHNOLOGIE

# ITECH S1 60 NM AT B
# TM-IT.S1ATN660B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0926

Номер: 4570/2022
Годен до: 10.04.2027

Номер: 88-137960

Номер: B_BK_60112_0422_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0926

Номер: 0926

Номер: V1

Номер: V2.12

| | |
|---|---|
| Производитель | **TM TECHNOLOGIE** |
| Применение | **освещение открытого пространства** |
| Семья | **ITECH** |
| Цвет | **черный** |
| Цвет согласно RAL | **RAL9005** |
| Тип теста | **авто-тест** |
| Режим работы | **NM** |
| Номинальное рабочее время | **1 h** |
| Степень герметичности | **IP65** |
| Степень защиты от ударов | **IK06** |
| Класс изоляции | **II** |
| Материал | **материал** |
| Способ установки* | **накладной, скрытый монтаж, приостановленный, потолочный, под углом** |
| Поток (сбой) | **377 lm** |
| Источник света | **LED** |
| Мощность источника света | **2 W** |
| Активная мощность | **1.2 W** |
| Номинальное напряжение переменного тока | **210-250 V** |
| Срок службы светодиодов | **100000 h** |
| Цветовая температура | **5700 K** |
| Минимальная температура | **+ 0 °C** |
| Максимальная температура | **+40 °C** |
| Батарея | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | **36 месяцы** |
| Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm] | **74 mm x 171 mm** |




* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 6 | 14 | 6 | 14 |
| 3 | 7 | 16 | 7 | 16 |
| 4 | 8 | 18 | 8 | 18 |
| 5 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| 6 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| 7 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

Emin ≥ 0,5 lx