

# INDUST JF M1 CBM B TM-JF.M1CBM090B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3425



Номер: 3425




Номер: DIT\_004



Номер: V1.0



Производитель	<b>TM Technologie</b>
Применение	<b>освещение открытого пространства</b>
Семья	<b>INDUST J</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>черный , RAL9005</b>
Тип теста	<b>CBM - центральная адресуемая батарея</b>
Режим работы	<b>CB</b>
Степень герметичности	<b>IP66, IP69</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK08</b>
Класс изоляции	<b>I</b>
Материал	<b>сталь</b>
Способ установки*	<b>на землю</b>
Поток (сбой)	<b>367 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>3 W</b>
Активная мощность	<b>4.4 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Номинальное напряжение постоянного тока	<b>186-254 V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700</b>
Минимальная температура	<b>-15 °C</b>
Максимальная температура	<b>+55 °C</b>
Батарея	<b>-</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>60 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>206 mm x 134 mm x 900 mm</b>



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.