# ONTEC D C1 60 NM DATA2 R
# TM-OD.C1DDN600R

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0126

Номер: 6232/2026
Годен до: 11.09.2031

Номер: 88-128463

Номер: B_BK_60112_0424_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0126

Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 05.11.2026


Номер: 0126

Номер: DIT.V1.01


Номер: V3.1



| | |
|---|---|
| Производитель | **TM TECHNOLOGIE** |
| Применение | **аварийное освещение** |
| Семья | **ONTEC D** |
| Цвет | **розовый** |
| Цвет согласно RAL | **RAL4010** |
| Тип теста | **DATA2** |
| Режим работы | **NM** |
| Номинальное рабочее время | **1 h** |
| Степень герметичности | **IP20** |
| Степень защиты от ударов | **IK03** |
| Класс изоляции | **II** |
| Материал | **материал** |
| Способ установки* | **скрытый монтаж, потолочный** |
| Поток (сбой) | **297 lm** |
| Источник света | **LED** |
| Мощность источника света | **2.4 W** |
| Активная мощность | **1.2 W** |
| Срок службы светодиодов | **50000 h** |
| Номинальное напряжение переменного тока | **210-250 V** |
| Цветовая температура | **5700 K** |
| Минимальная температура | **+10 °C** |
| Максимальная температура | **+35 °C** |
| Батарея | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | **60 месяцы** |
| Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm] | **90 mm x 90 mm x 14 mm** |




* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 9,5 | 21 | - | - |
| 3 | 11 | 24 | - | - |
| 4 | 13 | 29 | - | - |
| 5 | 13,5 | 32 | - | - |
| 6 | 10,5 | 34 | - | - |
| 7 | 5 | 32 | - | - |
| 8 | 3 | 26 | - | - |
| 9 | 4 | 19 | - | - |
| 10 | - | - | - | - |

Emin ≥ 1 lx