ONTEC E E1E 01 CB W
TM-OE.EECB0000W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0226

Номер: 6233/2026
Годен до: 10.10.2026

Номер: 88-141776
Годен до: 31.12.2027

Номер: B_BK_60112_0425_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0226


Номер: 2314475.01-UAE
Годен до: 19.10.2028

Номер: 0226

Номер: V3.0



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**определение направления эвакуации**
Семья	**ONTEC E**
Цвет	**белый**
Цвет согласно RAL	**RAL9003**
Структура цвета	**матовое , сатин, гладкая**
Тип теста	**CB - центральная батарея**
Режим работы	**CB**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK05**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, настенный**
Адаптация к использованию пиктограммы	**да**
Есть ли пиктограмма в комплекте	**да**
Размеры пиктограммы	**265x139 mm**
Размеры знака эвакуации	**250x125 mm**
Тип пиктограммы	**пленка**
Графический номер	**K3**
Люмен	**>150 cd/m²**
Видимость	**25 m**
Цветовая температура	**5700 K**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**186-254 V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**1.5 W**
Активная мощность	**2.4 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Минимальная температура	**-15 °C**
Максимальная температура	**+55 °C**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**277 mm x 33 mm x 153 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.