

ONTEC E E1P 01 CB K TM-OE.EPCB0000K

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 0225



Номер:
4408/2021
Годен до:
09.10.2026



Номер:
B_BK_60112_0425_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 0225




Номер: 0225



Номер: V1.12



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	ONTEC E
Цвет/Цвет согласно RAL	зеленый , RAL6018
Структура цвета	матовое , сатин, гладкая
Тип теста	CB1 - центральная батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK05
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, настенный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Есть ли пиктограмма в комплекте	да
Размеры пиктограммы	265x139 mm
Размеры знака эвакуации	250x125 mm
Тип пиктограммы	пленка
Графический номер	K3
Люмен	>300 cd/m²
Видимость	25 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	1 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-15 °C
Максимальная температура	+55 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	277 mm x 33 mm x 153 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.