# ONTEC E E1P 01 CB R
# TM-OE.EPCB0000R

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0226


Номер: 6233/2026
Годен до: 10.10.2026

Номер: B_BK_60112_0425_2024
Годен до: 24.01.2030


Номер: 0226

Номер: 0226

Номер: V3.0



| | |
|---|---|
| Производитель | **TM TECHNOLOGIE** |
| Категория | **аварийные светильники** |
| Применение | **определение направления эвакуации** |
| Семья | **ONTEC E** |
| Цвет | **розовый** |
| Цвет согласно RAL | **RAL4010** |
| Структура цвета | **матовое , сатин, гладкая** |
| Тип теста | **CB1 - центральная батарея** |
| Режим работы | **CB** |
| Степень герметичности | **IP20** |
| Степень защиты от ударов | **IK05** |
| Класс изоляции | **II** |
| Материал | **материал** |
| Способ установки* | **накладной, скрытый монтаж, настенный** |
| Адаптация к использованию пиктограммы | **да** |
| Есть ли пиктограмма в комплекте | **да** |
| Размеры пиктограммы | **265x139 mm** |
| Размеры знака эвакуации | **250x125 mm** |
| Тип пиктограммы | **пленка** |
| Графический номер | **K3** |
| Люмен | **>300 cd/m²** |
| Видимость | **25 m** |
| Цветовая температура | **5700 K** |
| Номинальное напряжение переменного тока | **210-250 V** |
| Номинальное напряжение постоянного тока | **186-254 V** |
| Источник света | **LED** |
| Мощность источника света | **1 W** |
| Активная мощность | **2.7 W** |
| Срок службы светодиодов | **50000 h** |
| Минимальная температура | **-15 °C** |
| Максимальная температура | **+55 °C** |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | **60 месяцы** |
| Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm] | **277 mm x 33 mm x 153 mm** |




* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.