ONTEC E E1P 301 M DALI W
TM-OE.EPDAM300W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0226

Номер: 6233/2026
Годен до: 10.10.2026

Номер: B_BK_60112_0425_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 0226

Номер: 3333

Номер: 0226

Номер: DIT.V1.01

Номер: V3.0



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**определение направления эвакуации**
Семья	**ONTEC E**
Цвет	**белый**
Цвет согласно RAL	**RAL9003**
Структура цвета	**матовое , сатин, гладкая**
Тип теста	**DALI**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK05**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, настенный**
Адаптация к использованию пиктограммы	**да**
Есть ли пиктограмма в комплекте	**да**
Размеры пиктограммы	**265x139 mm**
Размеры знака эвакуации	**250x125 mm**
Тип пиктограммы	**пленка**
Графический номер	**K3**
Люмен	**>300 cd/m²**
Видимость	**25 m**
Цветовая температура	**5700 K**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**1 W**
Активная мощность	**5.2 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Минимальная температура	**+10 °C**
Максимальная температура	**+35 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Тип DALI	**A**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**277 mm x 33 mm x 153 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.