

# ONTEC G E1E 180 M AT G TM-OG.EEATM800G

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 03A25



Номер: 4420/2021  
Годен до: 05.09.2026



Номер: 88-128652



Номер: B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Годен до: 24.01.2030



Номер: 03A25



Номер: 2291559.02-UAE  
Годен до: 05.11.2026



REACH  
compliant



Номер: 03A25



Номер: DIT\_001



Номер: V1.19



|  |   |
|--|---|
| Производитель  | <b>TM Technologie</b>   |
| Категория  | <b>аварийные светильники</b>  |
| Применение   | <b>определение направления эвакуации</b>                                  |
| Семья  | <b>ONTEC G</b>  |
| Цвет/Цвет согласно RAL                               | <b>серый , RAL7035</b>  |
| Структура цвета                                      | <b>матовое , сатин, гладкая</b>   |
| Тип теста  | <b>авто-тест</b>  |
| Режим работы   | <b>M</b>  |
| Номинальное рабочее время                            | <b>3 h</b>  |
| Степень герметичности                                | <b>IP20</b>   |
| Степень защиты от ударов                             | <b>IK05</b>   |
| Класс изоляции                                       | <b>II</b>   |
| Материал   | <b>материал</b>   |
| Способ установки*                                    | <b>накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный</b> |
| Адаптация к использованию пиктограммы                | <b>да</b>   |
| Есть ли пиктограмма в комплекте                      | <b>да</b>   |
| Размеры пиктограммы                                  | <b>125x125 mm</b>   |
| Размеры знака эвакуации                              | <b>250x125 mm</b>   |
| Тип пиктограммы                                      | <b>пленка</b>   |
| Графический номер                                    | <b>K6</b>   |
| Пиктограмма логотипа                                 | <b>TM Technologie</b>   |
| Люмен  | <b>&gt;350 cd/m<sup>2</sup></b>   |
| Видимость  | <b>25 m</b>   |
| Цветовая температура                                 | <b>5700 K</b>   |
| Номинальное напряжение переменного тока              | <b>210-250 V</b>  |
| Номинальное напряжение постоянного тока              | <b>- V</b>  |
| Источник света                                       | <b>LED</b>  |
| Мощность источника света                             | <b>0.9 W</b>  |
| Срок службы светодиодов                              | <b>50000 h</b>  |
| Минимальная температура                              | <b>+10 °C</b>   |
| Максимальная температура                             | <b>+35 °C</b>   |
| Батарея  | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>                                      |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | <b>36 месяцы</b>  |
| Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]               | <b>251 mm x 29 mm x 198 mm</b>  |

\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



